

SÄKERHETS DATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

NATRONLUT 25% inkl 32 kg

Version 5.2

Tryckdatum 14.01.2020

Revisionsdatum / giltig från 04.08.2016

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1. Produktbeteckning

Handelsnamn : NATRONLUT 25% inkl 32 kg

A-nr. : 373512-3

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användning av ämnet eller blandningen : Används som:, Industriell användning, Yrkesmässig användning, Privat bruk, Identifierad användning: Se tabell framför appendix för en fullständig översikt över identifierade användningar.

Användningar som avråds : För tillfället har vi inte identifierat några användningar som avråds

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företag : Brenntag Nordic AB
Koksgatan 18
SE 20211 Malmö

Telefon : +46 (0)40-28 73 00

Telefax : +46 (0)40-93 7015

E-postadress : SDS.SE@brenntag-nordic.com

Ansvarig/utfärdande person : Environment & Quality

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Telefonnummer för nödsituationer : Vid olyckfall: ring 020 - 99 60 00 (Kemiakuten, tillgängligt dygnet runt)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt Förordning (EG) nr 1272/2008

| FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008 | | | |
|------------------------------|--------------|----------|----------------|
| Faroklass | Farokategori | Målorgan | Faroangivelser |
| Korrosivt för metaller | Kategori 1 | --- | H290 |

NATRONLUT 25% inkl 32 kg

Frätande på huden

Kategori 1A

H314

Se avsnitt 16 för den fullständiga lydelsen av H-(faro-)angivelserna nämnda i detta avsnitt.

De viktigaste skadliga effekterna

| | | |
|-------------------------------|---|---|
| Människors hälsa | : | Produkten orsakar frätskador på ögon, hud och slemhinnor. |
| Fysikaliska och kemiska faror | : | Avger vätgas vid reaktion med basiska metaller (zink, aluminium). |
| Potentiella miljöeffekter | : | Skadlig effekt på vattenlevande organismer på grund av pH-förändring. |

2.2. Märkningsuppgifter**Märkning enligt Förordning (EG) nr 1272/2008**

Farosymbol

:



Signalord

:

Fara

Faroangivelser

:

H290
H314

Kan vara korrosivt för metaller.
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Skyddsangivelser

Förebyggande

:

P260

Inandas inte damm/ rök/ gaser/ dimma/
ångor/ sprej.

P280

Använd skyddshandskar/ skyddskläder/
ögonskydd/ ansiktsskydd.

Åtgärder

:

P301 + P330 + P331 VID FÖRTÄRING: Skölj munnen.
Framkalla INTE kräkning.
P305 + P351 + P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P308 + P310 Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P303 + P361 + P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.

Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten:

- natriumhydroxid

NATRONLUT 25% inkl 32 kg**2.3. Andra faror**

Se sektion 12.5 för resultat av PBT och vPvB bedömningar.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar**3.2. Blandningar**

Kemisk natur : Vattenlösning

| Farliga komponenter | Koncentration [%] | Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008) | |
|----------------------------|-------------------|--|----------------|
| | | Faroklass / Farokategori | Faroangivelser |
| natriumhydroxid | | | |
| INDEX-nr : 011-002-00-6 | 25 | Met. Corr.1 | H290 |
| CAS-nr. : 1310-73-2 | | Skin Corr.1A | H314 |
| EG-nr. : 215-185-5 | | | |
| EG : 01-2119457892-27-xxxx | | | |
| Registrering | | | |

Se avsnitt 16 för den fullständiga lydelsen av H-(faro-)angivelserna nämnda i detta avsnitt.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen**4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen**

- Allmän rekommendation : Tag genast av nedstänkta kläder.
- Vid inandning : Vid olycksfall via inandning, flytta den drabbade till frisk luft och låt vila. Om andningen är oregelbunden eller upphört, ge konstgjord andning. Kontakta omedelbart läkare.
- Vid hudkontakt : Tvätta omedelbart med mycket vatten i minst 15 minuter. Omedelbar läkarbehandling är nödvändig då obehandlade frätskador på hud är långsamt läkande och svårläkta.
- Vid ögonkontakt : Spola omedelbart med mycket vatten (tempererat vatten), även under ögonlocken, i minst 15 minuter. Kontakta omedelbart läkare.
- Vid förtäring : Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person. Framkalla INTE kräkning. Kontakta omedelbart läkare. Skölj munnen med vatten.
- Ge små mängder vatten att dricka.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

- Symptom : Se avsnitt 11 för mer detaljerad information om hälsoeffekter och symptom.

NATRONLUT 25% inkl 32 kg

Effekter : Se avsnitt 11 för mer detaljerad information om hälsoeffekter och symptom.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandling : Behandla symptomatiskt. Ingen ytterligare information är tillgänglig.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder**5.1. Släckmedel**

Lämpliga släckmedel : Produkten i sig själv brinner inte. Använd släckningsmedel som är lämpliga för lokala förhållanden och omgivande miljö.
Olämpligt släckningsmedel : Samlad vattenstråle

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Särskilda risker vid brandbekämpning : Reagerar exotermisk med vatten. Avger vätgas vid reaktion med basiska metaller (zink, aluminium). Risk för explosion.

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal : Vid brand, använd en tryckluftsapparat som är oberoende av omgivningen som andningsskydd. Använd lämpligt kroppsskydd (heldräkt)
Ytterligare råd : Förorenat släckvatten skall samlas upp separat, får ej tillföras avloppet.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp**6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**

Personliga skyddsåtgärder : Använd personlig skyddsutrustning. Håll oskyddade personer borta. Risk för halka av utspilld last. Undvik kontakt med huden och ögonen. Andas inte in ångor och sprutdimma.

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder : Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem. Undvik markpenetration. Om produkten förorenar vattendrag och sjöar eller avlopp informera berörda myndigheter. Om materialet kommer i kontakt med marken skall de lokala myndigheterna informeras.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Metoder och material för inneslutning och sanering : Sug upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrabindare, universalbindare). Förvara i lämpliga och tillslutna behållare för bortskaffning.

NATRONLUT 25% inkl 32 kg

Ytterligare information : Behandla uppsamlat material enligt vad som sägs i avsnittet "Avfallshantering".

6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 1 för kontaktinformation vid nödsituation.
Se avsnitt 8 för information om personlig skyddsutrustning.
Se avsnitt 13 för information om avfallshantering.

AVSNITT 7: Hantering och lagring**7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering**

Råd för säker hantering : Förpackningen förvaras väl tillsluten. Använd personlig skyddsutrustning. Ordna med tillräcklig luftväxling och/eller utsug i arbetslokaler. Undvik att aerosol bildas. I händelse av dim-, sprutdim- eller aerosolexponering använd lämpligt andningsskydd och skyddsdräkt. Undvik kontakt med huden och ögonen. Undvik inandning av ångor och dimma. Nöddusch och möjlighet till ögonspolning skall finnas på arbetsplatsen.

Åtgärder beträffande hygien : Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder. Rökning, intag av föda och dryck är ej tillåtet i hanteringsområdet. Tvätta händerna före raster och efter arbetstidens slut. Tag genast av nedstänkta kläder.

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Krav på lagerutrymmen och behållare : Förvara i utrymmen med golv motståndskraftiga mot alkali. Förvara i originalbehållare. Material som skall undvikas; Aluminium; Zink; Tenn; Lämpliga material för behållare: Rostfritt stål; kolstål

Råd för skydd mot brand och explosion : Produkten är inte brandfarlig. Normala åtgärder för förebyggande brandskydd. Avger vätgas vid reaktion med basiska metaller (zink, aluminium). Risk för explosion.

Ytterligare information om lagringsförhållanden : Förvara väl tillsluten på torr, sval plats. Förvara på väl ventilerad plats.

Råd för gemensam lagring : Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder. Får inte lagras tillsammans med syror och ammoniumsalter. Material som skall undvikas: Organiska peroxider

7.3. Specifik slutanvändning

Specifika användningsområden : Identifierad användning: Se tabell framför appendix för en fullständig översikt över identifierade användningar.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

NATRONLUT 25% inkl 32 kg**8.1. Kontrollparametrar**

| | | |
|---|------------------------|--------------------------|
| Beståndsdel: | natriumhydroxid | CAS-nr. 1310-73-2 |
| Andra arbetsrelaterade gränsvärden | | |

Sverige. Gränsvärde, Nivågränsvärde, Inhalerbart damm
1 mg/m³

Sverige. Gränsvärde, Korttids gränsvärde, Inhalerbart damm
2 mg/m³

8.2. Begränsning av exponeringen**Lämpliga tekniska kontrollåtgärder**

Hänvisa till skyddsåtgärderna uppräknade under avsnitten 7 och 8.

Personlig skyddsutrustning*Andningsskydd*

Anmärkning : Använd andningsskydd med lämpligt filter om ångor eller aerosol frigörs.
Rekommenderad filtertyp:
Dammfilter:P2
Dammfilter:P3

Handskydd

Anmärkning : Använd lämpliga skyddshandskar.
Handskmaterialet skall vara ogenomträngligt och beständigt mot produkten/ämnet/blandningen.
Lägg märke till tillverkarens uppgifter om genomsläpplighet och genombrottsid och om särskilda arbetsplatsförhållanden (mekanisk slitning, kontaktid).
Skyddshandskar ska bytas vid första tecken på slitage.

Material : Naturgummi
genombrottsid : ≥ 8 h
Handsktjocklek : 0,5 mm

Material : Polykloropren
genombrottsid : ≥ 8 h
Handsktjocklek : 0,5 mm

Material : Nitrilgummi
genombrottsid : ≥ 8 h
Handsktjocklek : 0,35 mm

Material : butylgummi
genombrottsid : ≥ 8 h

NATRONLUT 25% inkl 32 kg

Handsktjocklek : 0,5 mm

Material : Fluorgummi
genombrottstid : ≥ 8 h
Handsktjocklek : 0,4 mm

Material : Polyvinylklorid
genombrottstid : ≥ 8 h
Handsktjocklek : 0,5 mm

Ögonskydd

Anmärkning : Tättslutande skyddsglasögon

Hud- och kroppsskydd

Anmärkning : Alkalibeständig skyddsdräkt.

Begränsning av miljöexponeringen

Allmän rekommendation : Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem.
Undvik markpenetration.
Om produkten förorenar vattendrag och sjöar eller avlopp informera berörda myndigheter.
Om materialet kommer i kontakt med marken skall de lokala myndigheterna informeras.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper**9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**

Form : vätska
Färg : färglös
Lukt : luktfri
Lukttröskel : ingen tillgänglig data
pH-värde : 14 (20 °C)

Smältpunkt/smältpunktsintervall : -18 °C

Kokpunkt/kokpunktsintervall : ca. 112 °C

Flampunkt : Inte tillämplig

Avdunstningshastighet : ingen tillgänglig data

Brandfarlighet (fast form, gas) : Inte tillämplig

Övre explosionsgräns : Inte tillämplig

Nedre explosionsgräns : Inte tillämplig

Ångtryck : ingen tillgänglig data

NATRONLUT 25% inkl 32 kg

| | | |
|--|---|-------------------------------------|
| Relativ ångdensitet | : | ingen tillgänglig data |
| Densitet | : | ca. 1,274 g/cm ³ (20 °C) |
| Löslighet i vatten | : | fullständigt blandbar |
| Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten | : | ingen tillgänglig data |
| Självantändningstemperatur | : | Inte tillämplig |
| Termiskt sönderfall | : | ingen tillgänglig data |
| Viskositet, dynamisk | : | ingen tillgänglig data |
| Explosivitet | : | Produkten är inte explosiv. |
| Oxiderande egenskaper | : | Ej oxiderande |

9.2. Annan information

| | | |
|-----------------------|---|--------------------|
| Korrosivt på metaller | : | Frätande på metall |
|-----------------------|---|--------------------|

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet**10.1. Reaktivitet**

| | | |
|------------|---|---|
| Anmärkning | : | Avger vätgas vid reaktion med basiska metaller (zink, aluminium). |
|------------|---|---|

10.2. Kemisk stabilitet

| | | |
|------------|---|--|
| Anmärkning | : | Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna. |
|------------|---|--|

10.3. Risken för farliga reaktioner

| | | |
|--------------------|---|---|
| Farliga reaktioner | : | Exotermisk reaktion med starka syror. Avger vätgas vid reaktion med basiska metaller (zink, aluminium). Risk för explosion. |
|--------------------|---|---|

10.4. Förhållanden som ska undvikas

| | | |
|-------------------------------|---|--------------------------------|
| Förhållanden som ska undvikas | : | Ingen information tillgänglig. |
| Termiskt sönderfall | : | ingen tillgänglig data |

10.5. Oförenliga material

| | | |
|-----------------------------|---|--|
| Material som skall undvikas | : | Material som skall undvikas: Syror, Lättmetaller, Aluminium, Zink, Organiska peroxider |
|-----------------------------|---|--|

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

| | | |
|---------|---|--------------------------------|
| Farliga | : | Ingen information tillgänglig. |
|---------|---|--------------------------------|

NATRONLUT 25% inkl 32 kg

sönderdelningsprodukter

AVSNITT 11: Toxikologisk information**11.1. Information om de toxikologiska effekterna****Data för produkten****Akut toxicitet****Oralt**

Ger allvarlig frätskada med brännande smärta, kräkningar, magsmärta, ev svår allmänpåverkan (chock) och njurskada. Frätskada kan uppkomma redan vid förtäring av små mängder. Stor risk för bestående besvär från ärrläkning av frätskada i matstrupe eller mage.

Inandning

Inandning kan ge sveda i näsa och svalg, nysningar, hosta och andningsbesvär. Risk för lungskada vid höga halter.

Hud

Denna information kan hittas längre ner i detta avsnitt under data för de enskild komponent.

Irritation**Hud**

Resultat : Kan ge allvarlig frätskada med djupa svårläkta sår. Även utspädda lösningar fräter. Till att börja med känns huden endast hal - senare kommer sveda, blåsbildning & frätsår.

Ögon

Resultat : Stänk i ögonen kan ge smärta och frätsår. Risk för bestående synskada.

Allergiframkallande egenskaper

ingen tillgänglig data

CMR-effekter**CMR egenskaper**

Cancerogenitet : Denna information kan hittas längre ner i detta avsnitt under data

NATRONLUT 25% inkl 32 kg

för de enskild komponent.

Mutagenitet : Denna information kan hittas längre ner i detta avsnitt under data för de enskild komponent.

Teratogenicitet : Denna information kan hittas längre ner i detta avsnitt under data för de enskild komponent.

Reproduktionstoxicitet : Denna information kan hittas längre ner i detta avsnitt under data för de enskild komponent.

Specifik organtoxicitet

Enstaka exponering

Anmärkingar : Denna information kan hittas längre ner i detta avsnitt under data för de enskild komponent.

Upprepad exponering

Anmärkingar : Denna information kan hittas längre ner i detta avsnitt under data för de enskild komponent.

Andra toxikologiska egenskaper

Toxicitet vid upprepad dosering

ingen tillgänglig data

Fara vid aspiration

Denna information kan hittas längre ner i detta avsnitt under data för de enskild komponent.,

Beståndsdel: **natriumhydroxid** **CAS-nr. 1310-73-2**

Irritation

Hud

Resultat : Starkt frätande (Kanin) (Inga riktlinjer har följts)

Beståndsdel: **CAS-nr. 1310-73-2**

Akut toxicitet

Inandning

Ingen aktuell data tillgänglig.

Hud

NATRONLUT 25% inkl 32 kg

Ingen aktuell data tillgänglig.

Allergiframkallande egenskaper

Resultat : ej sensibiliserande (människa) (Inga riktlinjer har följts)
Lapptest på frivilliga försökspersoner visade inte sensibiliserande egenskaper.

CMR-effekter**CMR egenskaper**

Cancerogenitet : Inga försök som hänvisar till cancerogenitet är tillgängligt.
Mutagenitet : In vitrotester visade inte mutagena effekter
In vivo tester visade inte mutagena effekter
Teratogenicitet : ingen tillgänglig data
Reproduktionstoxicitet : Förväntas inte ge nedsatt fortplantningsförmåga.

Specifik organotoxicitet**Enstaka exponering**

Anmärkingar : Ämnet eller blandningen klassificeras inte som specifik organotoxikant, enstaka exponering.

Upprepad exponering

Anmärkingar : Ämnet eller blandningen klassificeras inte som specifik organotoxikant, upprepad exponering.

Andra toxikologiska egenskaper**Fara vid aspiration**

Inte tillämplig,

AVSNITT 12: Ekologisk information**12.1. Toxicitet**

Beståndsdel: natriumhydroxid CAS-nr. 1310-73-2

Akut toxicitet**Fisk**

LC50 : 125 mg/l (Gambusia affinis; 96 h) (Inga riktlinjer har följts)

NATRONLUT 25% inkl 32 kg

LC50 : 145 mg/l (Poecilia reticulata; 24 h) (Inga riktlinjer har följts)

Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur

EC50 : 40,4 mg/l (Ceriodaphnia (vattenloppa); 48 h) (Inga riktlinjer har följts)

Bakterie

EC50 : 22 mg/l (Photobacterium phosphoreum; 15 Min.) (EPS 1/RM/24)

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

| | | |
|---------------------|------------------------|--------------------------|
| Beståndsdel: | natriumhydroxid | CAS-nr. 1310-73-2 |
|---------------------|------------------------|--------------------------|

Persistens och nedbrytbarhet**Bionedbrytbarhet**

Resultat : Metoderna för att påvisa bionedbrytbarhet är inte användbara på oorganiska ämnen.

12.3. Bioackumuleringsförmåga**Data för produkten****Bioackumulering**

Resultat : Bioackumuleras ej.

12.4. Rörlighet i jord**Data för produkten****Rörlighet**

Resultat : Produkten är rörlig i vattenmiljön.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**Data för produkten****Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**

Resultat : ingen tillgänglig data

12.6. Andra skadliga effekter

NATRONLUT 25% inkl 32 kg**Data för produkten****Tillägg till ekologisk information**

Resultat : Låt ej tränga ner i grundvatten, vattendrag eller i avloppsnätet i utspätt tillstånd resp. i större mängder.
Före tillförsel av avloppsvatten till reningsverk erfordras som regel neutralisation.

AVSNITT 13: Avfallshantering**13.1. Avfallsbehandlingsmetoder**

Produkt : Produkten är klassad som farligt avfall enligt avfallsförordningen (2011:927). Rådfråga lokala myndigheter vid hantering av avfall. Förhindra utsläpp i avloppet.

Förorenad förpackning : Töm emballaget grundligt. Emballaget kan återanvändas efter noggrann och korrekt rengöring. Förpackningar som inte kan rengöras skall tas om hand på samma sätt som ämnet.

Europeisk Avfallskatalognummer : Ingen avfallskod enligt den Europeiska Avfallskatalogen (EWC) kan tilldelas denna produkt då den tilltänkta användningen bestämmer tilldelningen. Avfallskoden fastställs i samråd med den regionala avfallsmottagaren.

AVSNITT 14: Transportinformation**14.1. UN-nummer**

1824

14.2. Officiell transportbenämning

ADR : NATRIUMHYDROXIDLÖSNING
RID : NATRIUMHYDROXIDLÖSNING
IMDG : SODIUM HYDROXIDE SOLUTION

14.3. Faroklass för transport

ADR-Klass : 8
(Etiketter; Klassificeringskod; Farlighetsnummer; Tunnel-restrik-tionskod) 8; C5; 80; (E)

RID-Klass : 8
(Etiketter; Klassificeringskod; Farlighetsnummer) 8; C5; 80

IMDG-Klass : 8
(Etiketter; EmS) 8; F-A, S-B

14.4. Förpackningsgrupp

ADR : II
RID : II

NATRONLUT 25% inkl 32 kg

IMDG : II

14.5. Miljöfaror

Miljöfarlig enligt ADR : nej
 Miljöfarlig enligt RID : nej
 Marine Pollutant enligt IMDG-koden : nej

14.6. Särskilda skyddsåtgärder

Ej tillämbart.

14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden

IMDG : Ej tillämbart.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Data för produkten

Andra föreskrifter : - AFS 2015:7 Arbetsmiljöverkets Författningssamling:
 HYGIENISKA GRÄNSVÄRDEN

Beståndsdel: natriumhydroxid CAS-nr. 1310-73-2

EU. REACH Bilaga XVII, : ; Ämnet/blandningen omfattas inte av denna lagstiftning.
 Begränsning av
 framställning,
 utsläppande på
 marknaden och
 användning av vissa
 farliga ämnen, beredning
 och varor.

EG. Förordning Nr. : EG nummer: , 215-185-5; Listad
 1451/2007 [Biocider],
 Annex I, OJ (L 325)

Anmälningsstatus natriumhydroxid:

| Laglista | Anmälning | Anmälningsnummer |
|-----------|-----------|------------------|
| AICS | JA | |
| DSL | JA | |
| EINECS | JA | 215-185-5 |
| ENCS (JP) | JA | (1)-410 |
| IECSC | JA | |
| ISHL (JP) | JA | (1)-410 |
| KECI (KR) | JA | 97-1-136 |
| KECI (KR) | JA | KE-31487 |
| NZIOC | JA | HSR001547 |

NATRONLUT 25% inkl 32 kg

| | |
|------------|----|
| PICCS (PH) | JA |
| TSCA | JA |

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

En kemikaliesäkerhetsbedömning har genomförts för detta ämne.

AVSNITT 16: Annan information**Fullständiga ordalydelsen av H-(faro-)angivelserna som nämns i avsnitten 2 och 3.**

| | |
|------|--|
| H290 | Kan vara korrosivt för metaller. |
| H314 | Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. |

Ytterligare information

Hänvisningar till viktig litteratur och datakällor : För att skapa detta säkerhetsdatablad har leverantörens information samt information från Europeiska kemikaliemyndigheten(ECHA) databas "registrerade ämnen" används.

Annan information : Informationen som anges beskriver endast produkterna med hänsyn till säkerhetsåtgärder och skall inte ses som garanti eller kvalitetsspecifikation samt är inte ett kontraktsevenligt rättsförhållande. Informationen i säkerhetsdatabladet hänför sig endast till det angivna materialet och gäller inte för material använt i kombination med något annat material eller process om inte angivet i texten.

|| Anger uppdaterat avsnitt.

NATRONLUT 25% inkl 32 kg

| Nr. | Kort titel | Huvudsakliga användningsgrupper (SU) | Användningssektor (SU) | Kemisk produktkategori (PC) | Processkategori (PROC) | Miljöavgivningskategori (ERC) | Varukategori (AC) | Specifikation |
|-----|------------------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------|--|-------------------------------|-------------------|---------------|
| 1 | Industriell användning | 3 | NA | NA | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8a, 8b, 9, 10, 13, 15 | 2, 4, 6a, 6b, 7 | NA | ES065 |
| 2 | Yrkesmässig användning | 22 | NA | NA | 1, 2, 3, 4, 5, 8a, 8b, 9, 10, 11, 13, 15 | 8a, 8b, 8d, 9a | NA | ES067 |
| 3 | Privat bruk | 21 | NA | 20, 35, 39 | NA | 8a, 8b, 8d, 9a | NA | ES075 |

NATRONLUT 25% inkl 32 kg

1. Kort titel för exponeringsscenario 1: Industriell användning

| | |
|------------------------------|---|
| Huvudsakliga användargrupper | SU 3: Industriella användningar: Användningar av ämnen som sådana eller i beredningar på industriella produktionsplatser |
| Processkategorier | <p>PROC1: Användning i sluten process, ingen sannolikhet för exponering</p> <p>PROC2: Användning i sluten, kontinuerlig process med enstaka kontrollerade exponeringar</p> <p>PROC3: Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller formulering)</p> <p>PROC4: Användning vid satsvisa och andra processer (syntes) där möjligheter till exponering uppstår</p> <p>PROC5: Blandning vid satsvisa processer för formulering av beredningar och varor (flerstadie- och/ eller betydande kontakt)</p> <p>PROC7: Industriell sprayning</p> <p>PROC8a: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärll/ stora behållare på platser som inte är särskilt avsedda för detta ändamål</p> <p>PROC8b: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärll/ stora behållare på platser som är särskilt avsedda för detta ändamål</p> <p>PROC9: Överföring av ämne eller beredning till små behållare (för ändamålet särskilt avsedd fyllningslinje, inklusive vägning)</p> <p>PROC10: Applicering med roller eller strykning</p> <p>PROC13: Behandling av varor med doppning och gjutning</p> <p>PROC15: Användning som laboratoriereagens</p> |
| Miljöavgivningskategorier | <p>ERC2: Formulering av beredningar</p> <p>ERC4: Industriell användning av processhjälpmedel i processer och produkter, som inte kommer att utgöra någon del av varan</p> <p>ERC6a: Industriell användning som leder till framställning av ett annat ämne (användning av intermediärer)</p> <p>ERC6b: Industriell användning av reaktiva processhjälpmedel</p> <p>ERC7: Industriell användning av ämnen i slutna system.</p> |

2.1 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för: ERC2, ERC4, ERC6a, ERC6b, ERC7

| | | |
|---|--|--|
| Produktegenskaper | Ämnets koncentration i blandning/artikel | Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 100 % (om inget annat anges). |
| Andra givna driftsförhållanden som påverkar miljöexponering | Kontinuerlig exponering | |
| Tekniska förhållanden och åtgärder på processnivå (källa) som syftar till att förebygga utsläpp Tekniska förhållanden och åtgärder på plats för att minska eller begränsa föroreningar, utsläpp i luft och utsläpp till mark Organisatoriska åtgärder för att skydda/begränsa utsläpp från anläggningen | Användningsområde | Industriell användning |
| | Vatten | <p>Regelbunden kontroll av pH-värdet krävs vid utsläpp till öppna vatten., Generellt ska utsläpp genomföras så att pH-förändringar i mottagande ytvatten minimeras., Generellt kan de flesta vattenlevande organismer överleva pH-värden i intervallet 6-9. Detta återspeglas också i beskrivningen av standard OECD-tester för vattenlevande organismer.</p> <p>,Riskhanteringsåtgärder som berör miljön syftar till att undvika utsläpp av ämnet till det kommunala avloppsvattnet eller ytvatten, om sådana utsläpp förväntas orsaka betydande pH-förändringar.</p> |
| Förhållanden och åtgärder relaterade till extern hantering av avfall som ska bortskaffas | Bortskaffningsmetoder | Avfall bör återanvändas eller släppas ut i industriellt avloppsvatten och ytterligare neutraliseras om det behövs. |

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC15

| | | |
|-------------------|--|--|
| Produktegenskaper | Ämnets koncentration i blandning/artikel | Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 100 % (om inget annat anges). |
| | Fysikalisk form (vid användning) | vätska |

NATRONLUT 25% inkl 32 kg

| | | |
|---|---|------------------------------------|
| | Fysikalisk form (vid användning) | Fast ämne, låg dammningsbenägenhet |
| Användningsfrekvens och varaktighet | Användningsfrekvens | 8 timmar / dag |
| | Användningsfrekvens | 200 dagar/år |
| Tekniska förhållanden och åtgärder för kontroll av spridning från källa till arbetstagare | Användningsområde | Industriell användning |
| | <p>Använd slutna system eller täck över öppna behållare. Transport via ledningar samt fyllning/tömning av fat bör göras via automatiska system (sugpumpar mm) Använd tänger, grepparmar med långa handtag för manuell användning för att undvika direktkontakt och exponering via stänk (inget arbete utförs över huvudhöjd).</p> | |
| Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering | Användningsområde | Industriell användning |
| | <p>Ersätt, där det är tillämpligt, manuella processer med automatiska och/eller slutna processer. Detta medför att irriterande dimmor och sprayningar med påföljande potentiella stänk kan undvikas. Arbetare som jobbar med riskfylld process/identifierade områden skall tränas a) för att undvika att arbete utförs utan andningsskydd och b) för att förstå de korrosiva egenskaperna och framförallt hälsoeffekterna vid inandning och c) för att följa de säkerhetsrutiner som arbetsgivaren har tagit fram. Arbetsgivaren måste också försäkra sig om att den nödvändiga personliga skyddsutrustning (PPE) finns tillgänglig.</p> | |
| Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och hälsobedömning | Användningsområde | Industriell användning |
| | <p>Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) Använd kemikaliebeständiga handskar Material: Butylgummi, PVC, polykloropren beklädd med naturlatex, materialtjocklek: 0.5 mm, genombrottsid: > 480 min Material: Nitrilgummi, fluorgummi, materialtjocklek: 0.35-0.4 mm, genombrottsid: > 480 min Om stänk kan förekomma: Använd tätslutande skyddsglasögon, ansiktsskydd Använd lämpliga skyddskläder, förkläden, sköld och kostymer Gummi eller plaststövlar</p> | |

3. Exponeringsuppskattning och referens till dess källa

Miljö

Den akvatiska effekten och riskbedömningen berör endast effekten på organismer/ekosystem på grund av möjliga pH-förändringar i samband med avlägsning av hydroxidjoner (OH⁻), då toxiciteten från metalljonen förväntas vara obetydlig jämfört med den potentiella pH-effekten. Den höga vattenlösligheten i kombination med det mycket låga ångtrycket indikerar att ämnet kommer att hittas främst i vatten. När de miljörelaterade riskhanteringsåtgärderna är genomförda kommer det aktiva slammet i reningsverk inte att exponeras och det kommer inte att finnas någon exponering av det mottagande ytvattnet. Sedimentdelen utvärderas inte eftersom det inte är relevant för ämnet. Vid utsläpp till vattenmiljön, kommer sorption till sedimentpartiklar vara försumbar. Betydande utsläpp till luft förväntas inte på grund av ämnets mycket låga ångtryck. Om utsläpp till luft sker i form av vattenbaserad aerosol kommer ämnet neutraliseras snabbt på grund av dess reaktion med CO₂ (eller syror). Betydande utsläpp till den terrestra miljön förväntas inte. Slammets appliceringsväg är inte relevant för utsläpp till jordbruksmark, eftersom ingen sorption av ämnet för partiklar kommer att uppstå vid avloppsreningsverk/reningsverk. Vid utsläpp på mark, kommer sorption till jordpartiklar vara försumbar. Beroende på jordens buffringsförmåga kommer hydroxidjonerna (OH⁻) att neutraliseras i jordens porvatten eller öka pH-värdet. Bioackumulering kommer inte att inträffa.

Arbetstagare

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC14, PROC15, PROC19, PROC23, PROC24: ECETOC TRA modell som använts.

| Bidragsscenario | Särskilda förhållanden | Exponeringsväg | Exponeringsnivå | RCR |
|-----------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|------|
| PROC1, PROC2, | vätska, inget punktutsläpp | Arbetstagare - inhalativ, | 0,17mg/m ³ | 0,17 |

NATRONLUT 25% inkl 32 kg

| | | | | |
|---|---|---|-----------------------|------|
| PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC14, PROC15, PROC19, PROC23, PROC24 | (LEV), inget andningsskydd (RPE) | kortvarig - lokal | | |
| PROC1, PROC2 | fast, inget punktutsug (LEV), inget andningsskydd (RPE) | Arbetstagare - inhalativ, kortvarig - lokal | 0,01mg/m ³ | 0,01 |
| PROC3, PROC15 | fast, inget punktutsug (LEV), inget andningsskydd (RPE) | Arbetstagare - inhalativ, kortvarig - lokal | 0,1mg/m ³ | 0,1 |
| PROC4, PROC5, PROC14 | fast, inget andningsskydd (RPE) | Arbetstagare - inhalativ, kortvarig - lokal | 0,2mg/m ³ | 0,2 |
| PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC19 | fast, inget punktutsug (LEV), inget andningsskydd (RPE) | Arbetstagare - inhalativ, kortvarig - lokal | 0,5mg/m ³ | 0,5 |
| PROC23 | fast, med andningsskydd (90%) | Arbetstagare - inhalativ, kortvarig - lokal | 0,4mg/m ³ | 0,4 |
| PROC24 | fast, med andningsskydd (90%) | Arbetstagare - inhalativ, kortvarig - lokal | 0,5mg/m ³ | 0,5 |

Detta ämne är frätande. Vid hantering av frätande ämnen och formuleringar förekommer direkt hudkontakt endast sporadiskt och det förutsätts att upprepad daglig hudexponering kan bortses från. Exponeringen vid hudkontakt av ämnet var inte kvantifierat. Ämnet bedöms inte vara systemiskt tillgängligt i kroppen vid normal hantering och användning. Systemiska effekter av NaOH förväntas inte inträffa efter hud- eller inhalationsexponering. Baserat på mätningar vid arbetsplatsen i kombination med att de föreslagna riskhanteringsåtgärder för kontroll av arbetstagarnas- och professionellas exponering efterföljs blir exponeringen vid inandning lägre än DNEL.

4. Vägledning för nedströmsanvändare (DU) för utvärdering av om man arbetar inom gränserna satta av exponeringsscenario

Nedströmsanvändaren (DU) arbetar inom de gränser som definierats av exponeringsscenario (ES) om antingen de ovan föreslagna riskhanteringsåtgärderna (RMM) är uppfyllda eller nedströmsanvändaren själv kan visa att hans drifförhållanden och genomförda riskhanteringsåtgärder är tillräckliga. Detta görs genom att visa att inandning- och hudexponering begränsas till en nivå under respektive DNEL-värde (givet att processerna och aktiviteterna täcks av ovanstående PROCs) som beskrivet nedan.

Om de uppmätta data inte finns tillgängliga, kan nedströmsanvändare använda sig av et lämplig skalningverktyg som t.ex. ECETOC TRA

Viktigt: När man visar på en säker användning genom att jämföra exponeringsuppskattningar med långtids DNEL, kommer även det akuta DNEL att omfattas (enligt vägledning R.14 kan akuta exponeringsnivåer härledas genom att multiplicera långtidsexponeringsuppskattningarna med en faktor 2).

Ytterligare 'goda praxisråd' utöver REACH Chemical Safety Assessment

Punktutsug är inte nödvändigt men anses vara god praxis.
Allmän ventilation är god praxis om punktutsug inte finns.

NATRONLUT 25% inkl 32 kg

1. Kort titel för exponeringsscenario 2: Yrkesmässig användning

| | |
|------------------------------|--|
| Huvudsakliga användargrupper | SU 22: Yrkesmässiga användningar: Offentlig sektor (förvaltning, utbildning, kultur, tjänster, hantverkare) |
| Processkategorier | <p>PROC1: Användning i sluten process, ingen sannolikhet för exponering</p> <p>PROC2: Användning i sluten, kontinuerlig process med enstaka kontrollerade exponeringar</p> <p>PROC3: Användning i slutna satsvisa processer (syntes eller formulering)</p> <p>PROC4: Användning vid satsvisa och andra processer (syntes) där möjligheter till exponering uppstår</p> <p>PROC5: Blandning vid satsvisa processer för formulering av beredningar och varor (flerstadie- och/ eller betydande kontakt)</p> <p>PROC8a: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärll/ stora behållare på platser som inte är särskilt avsedda för detta ändamål</p> <p>PROC8b: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/ tömning) från/ till kärll/ stora behållare på platser som är särskilt avsedda för detta ändamål</p> <p>PROC9: Överföring av ämne eller beredning till små behållare (för ändamålet särskilt avsedd fyllningslinje, inklusive vägning)</p> <p>PROC10: Applicering med roller eller strykning</p> <p>PROC11: Icke-industriell sprayning</p> <p>PROC13: Behandling av varor med doppning ochgjutning</p> <p>PROC15: Användning som laboratoriereagens</p> |
| Miljöavgivningskategorier | <p>ERC8a: Omfattande spridande användning inomhus av processhjälpmedel i öppna system</p> <p>ERC8b: Omfattande spridande användning inomhus av reaktiva ämnen i öppna system</p> <p>ERC8d: Omfattande spridande användning utomhus av processhjälpmedel i öppna system</p> <p>ERC9a: Omfattande spridande användning inomhus av ämnen i slutna system</p> |

2.1 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för: ERC8a, ERC8b, ERC8d, ERC9a

| | | |
|---|--|--|
| Produktegenskaper | Ämnets koncentration i blandning/artikel | Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 100 % (om inget annat anges). |
| Andra givna driftsförhållanden som påverkar miljöexponering | Kontinuerlig exponering | |
| Tekniska förhållanden och åtgärder på processnivå (källa) som syftar till att förebygga utsläpp Tekniska förhållanden och åtgärder på plats för att minska eller begränsa föroreningar, utsläpp i luft och utsläpp till mark Organisatoriska åtgärder för att skydda/begränsa utsläpp från anläggningen | Användningsområde | Yrkesmässig användningar |
| | Vatten | <p>Regelbunden kontroll av pH-värdet krävs vid utsläpp till öppna vatten.,Generellt ska utsläpp genomföras så att pH-förändringar i mottagande ytvatten minimeras.,Generellt kan de flesta vattenlevande organismer överleva pH-värden i intervallet 6-9. Detta återspeglas också i beskrivningen av standard OECD-tester för vattenlevande organismer.</p> <p>,Riskhanteringsåtgärder som berör miljön syftar till att undvika utsläpp av ämnet till det kommunala avloppsvattnet eller ytvatten, om sådana utsläpp förväntas orsaka betydande pH förändringar.</p> |
| Förhållanden och åtgärder relaterade till extern hantering av avfall som ska bortskaffas | Bortskaffningsmetoder | Avfall bör återanvändas eller släppas ut i industriellt avloppsvatten och ytterligare neutraliseras om det behövs. |

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av arbetare för: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15

| | | |
|-------------------|--|--|
| Produktegenskaper | Ämnets koncentration i blandning/artikel | Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 100 % (om inget annat anges). |
| | Fysikalisk form (vid användning) | vätska |

NATRONLUT 25% inkl 32 kg

| | | |
|---|--|------------------------------------|
| | Fysikalisk form (vid användning) | Fast ämne, låg dammningsbenägenhet |
| Användningsfrekvens och varaktighet | Användningsfrekvens | 8 timmar / dag |
| | Användningsfrekvens | 200 dagar/år |
| Tekniska förhållanden och åtgärder för kontroll av spridning från källa till arbetstagare | Användningsområde | Yrkesmässig användningar |
| | Använd tänger, grepparmar med långa handtag för manuell användning för att undvika direktkontakt och exponering via stänk (inget arbete utförs över huvudhöjd). Använd om möjligt specifika automater och pumpar som är särskilt utformade för att förhindra stänk, spill och exponering. | |
| Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning och exponering | Användningsområde | Yrkesmässig användningar |
| | Ersätt, där det är tillämpligt, manuella processer med automatiska och/eller slutna processer. Detta medför att irriterande dimmor och sprayningar med påföljande potentiella stänk kan undvikas. Arbetare som jobbar med riskfylld process/identifierade områden skall tränas a) för att undvika att arbete utförs utan andningsskydd och b) för att förstå de korrosiva egenskaperna och framförallt hälsoeffekterna vid inandning och c) för att följa de säkerhetsrutiner som arbetsgivaren har tagit fram. Arbetsgivaren måste också försäkra sig om att den nödvändiga personliga skyddsutrustning (PPE) finns tillgänglig. | |
| Förhållanden och åtgärder relaterade till personskydd och personlig hygien och hälsobedömning | Användningsområde | Yrkesmässig användningar |
| | Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) Använd kemikaliebeständiga handskar Material: Butylgummi, PVC, polykloropren beklädd med naturlatex, materialtjocklek: 0.5 mm, genombrottsid: > 480 min Material: Nitrilgummi, fluorgummi, materialtjocklek: 0.35-0.4 mm, genombrottsid: > 480 min Om stänk kan förekomma: Använd tätslutande skyddsglasögon, ansiktsskydd Använd lämpliga skyddskläder, förkläden, sköld och kostymer Gummi eller plaststövlar | |

3. Exponeringsuppskattning och referens till dess källa

Miljö

Den akvatiska effekten och riskbedömningen berör endast effekten på organismer/ekosystem på grund av möjliga pH-förändringar i samband med avlägsning av hydroxidjoner (OH⁻), då toxiciteten från metalljonen förväntas vara obetydlig jämfört med den potentiella pH-effekten. Den höga vattenlösligheten i kombination med det mycket låga ångtrycket indikerar att ämnet kommer att hittas främst i vatten. När de miljörelaterade riskhanteringsåtgärderna är genomförda kommer det aktiva slammet i reningsverk inte att exponeras och det kommer inte att finnas någon exponering av det mottagande ytvattnet. Sedimentdelen utvärderas inte eftersom det inte är relevant för ämnet. Vid utsläpp till vattenmiljön, kommer sorption till sedimentpartiklar vara försumbar. Betydande utsläpp till luft förväntas inte på grund av ämnets mycket låga ångtryck. Om utsläpp till luft sker i form av vattenbaserad aerosol kommer ämnet neutraliseras snabbt på grund av dess reaktion med CO₂ (eller syror). Betydande utsläpp till den terrestra miljön förväntas inte. Slammets appliceringsväg är inte relevant för utsläpp till jordbruksmark, eftersom ingen sorption av ämnet för partiklar kommer att uppstå vid avloppsreningsverk/reningsverk. Vid utsläpp på mark, kommer sorption till jordpartiklar vara försumbar. Beroende på jordens buffringsförmåga kommer hydroxidjonerna (OH⁻) att neutraliseras i jordens porvatten eller öka pH-värdet. Bioackumulering kommer inte att inträffa.

Arbetstagare

PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC14, PROC15, PROC19, PROC23, PROC24: ECETOC TRA modell som använts.

| Bidragsscenario | Särskilda förhållanden | Exponeringsväg | Exponeringsnivå | RCR |
|-----------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|------|
| PROC1, PROC2, | vätska, inget punktutsläpp | Arbetstagare - inhalativ, | 0,17mg/m ³ | 0,17 |

NATRONLUT 25% inkl 32 kg

| | | | | |
|--|---|---|-----------------------|------|
| PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC14, PROC15, PROC19, PROC23, PROC24 | (LEV), inget andningsskydd (RPE) | kortvarig - lokal | | |
| PROC1, PROC2 | fast, inget punktutsug (LEV), inget andningsskydd (RPE) | Arbetstagare - inhalativ, kortvarig - lokal | 0,01mg/m ³ | 0,01 |
| PROC3, PROC15 | fast, inget punktutsug (LEV), inget andningsskydd (RPE) | Arbetstagare - inhalativ, kortvarig - lokal | 0,1mg/m ³ | 0,1 |
| PROC4, PROC5, PROC11, PROC14 | fast, inget andningsskydd (RPE) | Arbetstagare - inhalativ, kortvarig - lokal | 0,2mg/m ³ | 0,2 |
| PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC19 | fast, inget punktutsug (LEV), inget andningsskydd (RPE) | Arbetstagare - inhalativ, kortvarig - lokal | 0,5mg/m ³ | 0,5 |
| PROC23 | fast, med andningsskydd (90%) | Arbetstagare - inhalativ, kortvarig - lokal | 0,4mg/m ³ | 0,4 |
| PROC24 | fast, med andningsskydd (90%) | Arbetstagare - inhalativ, kortvarig - lokal | 0,5mg/m ³ | 0,5 |

Detta ämne är frätande. Vid hantering av frätande ämnen och formuleringar förekommer direkt hudkontakt endast sporadiskt och det förutsätts att upprepade daglig hudexponering kan bortses från. Exponeringen vid hudkontakt av ämnet var inte kvantifierat. Ämnet bedöms inte vara systemiskt tillgängligt i kroppen vid normal hantering och användning. Systemiska effekter av NaOH förväntas inte inträffa efter hud- eller inhalationsexponering. Baserat på mätningar vid arbetsplatsen i kombination med att de föreslagna riskhanteringsåtgärder för kontroll av arbetstagarnas- och professionellas exponering efterföljs blir exponeringen vid inandning lägre än DNEL.

4. Vägledning för nedströmsanvändare (DU) för utvärdering av om man arbetar inom gränserna satta av exponeringsscenario

Nedströmsanvändaren (DU) arbetar inom de gränser som definierats av exponeringsscenario (ES) om antingen de ovan föreslagna riskhanteringsåtgärder (RMM) är uppfyllda eller nedströmsanvändaren själv kan visa att hans drifförhållanden och genomförda riskhanteringsåtgärder är tillräckliga. Detta görs genom att visa att inandning- och hudexponering begränsas till en nivå under respektive DNEL-värde (givet att processerna och aktiviteterna täcks av ovanstående PROCs) som beskrivet nedan.

Om de uppmätta data inte finns tillgängliga, kan nedströmsanvändare använda sig av ett lämpligt skalningsverktyg som t.ex. ECETOC TRA

Viktigt: När man visar på en säker användning genom att jämföra exponeringsuppskattningar med långtids DNEL, kommer även det akuta DNEL att omfattas (enligt vägledning R.14 kan akuta exponeringsnivåer härledas genom att multiplicera långtidsexponeringsuppskattningarna med en faktor 2).

Ytterligare 'goda praxisråd' utöver REACH Chemical Safety Assessment

Punktutsug är inte nödvändigt men anses vara god praxis.
Allmän ventilation är god praxis om punktutsug inte finns.

NATRONLUT 25% inkl 32 kg

1. Kort titel för exponeringsscenario 3: Privat bruk

| | |
|------------------------------|--|
| Huvudsakliga användargrupper | SU 21: Konsumentanvändningar: Privathushåll (= allmänheten = konsumenter) |
| Kemisk produktkategori | PC20: Produkter som pH-värdesreglerare, flockningsmedel, utfällningsmedel, neutraliseringsmedel PC35: Tvättmedel och rengöringsprodukter (inklusive lösningsmedelsbaserade produkter) PC39: Kosmetika, kroppsvårdsprodukter |
| Miljöavgivningskategorier | ERC8a: Omfattande spridande användning inomhus av processhjälpmedel i öppna system ERC8b: Omfattande spridande användning inomhus av reaktiva ämnen i öppna system ERC8d: Omfattande spridande användning utomhus av processhjälpmedel i öppna system ERC9a: Omfattande spridande användning inomhus av ämnen i slutna system |
| Aktivitet | Obs: detta exponeringsscenario är endast relevant för lämplig användning i enlighet med kvaliteten på det levererade produkten. |

2.1 Bidragsscenario för kontroll av miljöexponering för: ERC8a, ERC8b, ERC8d, ERC9a

| | | |
|---|---|--|
| Produktegenskaper | Ämnets koncentration i blandning/artikel | Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 100 % (om inget annat anges). |
| Tekniska förhållanden och åtgärder på processnivå (källa) som syftar till att förebygga utsläpp Tekniska förhållanden och åtgärder på plats för att minska eller begränsa föroreningar, utsläpp i luft och utsläpp till mark Organisatoriska åtgärder för att skydda/begränsa utsläpp från anläggningen | Det finns inga särskilda riskhanteringsåtgärder relaterade till miljön. | |
| Förhållanden och åtgärder relaterade till extern hantering av avfall som ska bortskaffas | Bortskaffningsmetoder | Detta material och dess behållare skall tas om hand på ett säkert sätt (t.ex. genom att lämna den till en offentlig återvinningsstation)., Om behållaren är tom, bortskaffa den till allmänna kommunal reningsverken., Batterier ska återvinnas så mycket som möjligt (t.ex. genom att skicka dem till en kommunal återvinningsanläggning)., Återvinning av ämnet från alkaliska batterier inkluderar tömning av elektrolyten, insamling och neutralisering. |

2.2 Bidragsscenario för kontroll av exponering av konsumenter för: PC20, PC35, PC39

| | | |
|--|--|--|
| Produktegenskaper | Ämnets koncentration i blandning/artikel | Täcker in ämnets procentandel i produkten upp till 100 % (om inget annat anges). |
| | Fysikalisk form (vid användning) | vätska |
| | Fysikalisk form (vid användning) | Fast ämne, låg damningsbenägenhet |
| Förhållanden och åtgärder avseende skydd för konsumenter (t ex beteenderåd, personligt skydd och hygien) | Konsumentåtgärder | Det krävs att det används väderbeständigt etikettmaterial och förpackning för att undvika nedslitning och förlust av etiketten under normal användning och lagring av produkten. Förpackningars bristande kvalitet kan leda till förlust av information om faror och hur instruktioner tillämpas. Det rekommenderas att leverera endast i mycket |

NATRONLUT 25% inkl 32 kg

| | | |
|--|-------------------|---|
| | | <p>viskösa lösningar Det rekommenderas att endast leverera i små mängder. För användning i batterier, är det nödvändigt att använda helt täta artiklar med lång användningstid. Det krävs att förbättra användningsinstruktioner och att produktinformation alltid ska ges till konsumenterna. Detta kan effektivt minska risken för felanvändning.</p> <p>För att minska antalet olyckor där små barn eller äldre personer är inblandade, bör dessa produkter användas utan närvaro av barn eller andra potentiellt utsatta grupper.</p> <p>Applicera inte produkten i ventilationsöppningar eller springor. Förvaras oåtkomligt för barn.</p> |
| | Konsumentåtgärder | <p>Vid damm- eller aerosolbildning: använd andningsskydd med godkänt filter (P2) Använd ogenomträngliga kemikaliebeständiga skyddshandskar. Om stänk kan förekomma: Använd tätslutande skyddsglasögon, ansiktsskydd</p> |

3. Exponeringsuppskattning och referens till dess källa

Miljö

Konsumentanvändningar avser redan utspädda produkter, som neutraliseras ännu snabbare i avloppet, långt innan den når ett reningsverk eller ytvatten.

Konsumenter

PC39, PC20, PC35: ConsExpo and SrayExpo

| Bidragsscenario | Särskilda förhållanden | Exponeringsväg | Exponeringsnivå | RCR |
|------------------|---|--------------------------------------|----------------------------|-----|
| PC20, PC35, PC39 | Endast bedömd för de mest kritiska användningarna, (Användning av ämnet som uingsrengöringsmedel i sprayform) | Konsument - inandning, akut - lokala | 0,3 - 1,6mg/m ³ | < 1 |

Den beräknade korttidsexponeringen är något högre än långtids-DNEL för inandning, men lägre än korttidsvärdet för hygieniska gränsvärden. Ämnet kommer att snabbt neutraliseras som resultat av dess reaktion med CO₂ (eller andra syror). Konsumenternas exponering för ämnet i batterier är noll, eftersom batterierna är förseglade artiklar med lång användningstid.

4. Vägledning för nedströmsanvändare (DU) för utvärdering av om man arbetar inom gränserna satta av exponeringsscenario

Nedströmsanvändaren (DU) arbetar inom de gränser som definierats av exponeringsscenario (ES) om antingen de ovan föreslagna riskhanteringsåtgärderna (RMM) är uppfyllda eller nedströmsanvändaren själv kan visa att hans drifförhållanden och genomförda riskhanteringsåtgärder är tillräckliga. Detta görs genom att visa att inandning- och hudexponering begränsas till en nivå under respektive DNEL-värde (givet att processerna och aktiviteterna täcks av ovanstående PCs) som beskrivet nedan.

Om de uppmätta data inte finns tillgängliga, kan nedströmsanvändare använda sig av ett lämpligt skalningsverktyg som t.ex. ConsEXpo software

Viktigt: När man visar på en säker användning genom att jämföra exponeringsuppskattningar med långtids

NATRONLUT 25% inkl 32 kg

DNEL, kommer även det akuta DNEL att omfattas (enligt vägledning R.14 kan akuta exponeringsnivåer härledas genom att multiplicera långtidsexponeringsuppskattningarna med en faktor 2).